



**SPZ**

**Profil Profile SPZ / 3V**


Richtlänge Datum length ISO (mm)	Riemenbez. USA Standard (Zoll inch)	€ Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Riemenbez. USA Standard (Zoll inch)	€ Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Riemenbez. USA Standard (Zoll inch)	€ Stück each
<i>BM BQ = 25 Stück pieces</i>								
487		8,00	<b>1187</b>		12,50	<b>2137</b>		21,10
512		8,00	<b>1202</b>	<b>3V 475</b>	12,50	<b>2150•</b>	<b>3V 850</b>	21,10
562		8,00	<b>1212</b>		12,50	<b>2187</b>		21,10
587		8,00	<b>1237</b>		12,50	<b>2240</b>		22,30
612		8,00	<b>1250</b>		12,50	<b>2287</b>	<b>3V 900</b>	23,10
630	3V 250	8,30	<b>1262</b>	<b>3V 500</b>	13,40	<i>BM BQ = 10 Stück pieces</i>		
637		8,30	<b>1287</b>		13,40			
662		8,30	<b>1312</b>		13,40	<b>2360</b>		23,10
670	3V 265	8,30	<b>1320</b>		13,40	<b>2500</b>		25,20
687		8,30	<b>1337</b>	<b>3V 530</b>	13,80	<b>2540•</b>	<b>3V 1000</b>	25,20
710	3V 280	8,30	<b>1347</b>		13,80	<b>2650</b>		26,10
722		8,30	<b>1362</b>		13,80	<b>2690•</b>	<b>3V 1060</b>	26,10
737		8,30	<b>1387</b>		13,80	<b>2800</b>		28,50
750		8,30	<b>1400</b>		13,80	<b>2840•</b>	<b>3V 1120</b>	28,50
762	3V 300	8,30	<b>1412</b>	<b>3V 560</b>	14,90	<b>3000</b>	<b>3V 1180</b>	29,10
772		8,30	<b>1437</b>		14,90	<b>3150</b>		30,40
787		8,30	<b>1462</b>		14,90	<b>3350</b>	<b>3V 1320</b>	32,30
800	3V 315	8,30	<b>1487</b>		14,90	<b>3550</b>	<b>3V 1400</b>	33,90
812		8,90	<b>1500</b>		14,90			
825		8,90	<b>1512</b>		16,10			
837		8,90	<b>1537</b>		16,10			
850	3V 335	8,90	<b>1562</b>		16,10			
862		8,90	<b>1587</b>		16,10			
875		8,90	<b>1600</b>	<b>3V 630</b>	16,10			
887		8,90	<b>1612</b>		17,40			
900	3V 355	8,90	<b>1637</b>		17,40			
912		9,60	<b>1650</b>		17,40			
925		9,60	<b>1662</b>		17,40			
937		9,60	<b>1687</b>		17,40			
950	3V 375	9,60	<b>1700</b>	<b>3V 670</b>	17,40			
962		9,60	<b>1737</b>		17,70			
987		9,60	<b>1762</b>		17,70			
1000		9,60	<b>1787</b>		17,70			
1012	3V 400	10,70	<b>1800</b>	<b>3V 710</b>	17,70			
1024		10,70	<b>1812</b>		18,70			
1037		10,70	<b>1837</b>		18,70			
1047		10,70	<b>1850</b>		18,70			
1060		10,70	<b>1862</b>		18,70			
1077	3V 425	10,80	<b>1887</b>		18,70			
1087		10,80	<b>1900</b>	<b>3V 750</b>	18,70			
1112		10,80	<b>1937</b>		20,10			
1120		10,80	<b>1987</b>		20,10			
1137	3V 450	12,20	<b>2000</b>		20,10			
<b>1162</b>		12,20	<b>2037</b>		20,30			
<b>1180</b>		12,20	<b>2120</b>		20,30			

SPZ / 3V = austauschbare Abmessungen *compatible dimensions*  
 (nicht innerhalb eines Riemensatzes kombinierbar  
*SPZ belts should not be combined into sets with 3V belts to RMA/MPTA*)

Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length*: 4500 mm  
 Mindest-Abnahmemenge *Minimum production quantity*:  
 über over 1800 mm =  
 22 Stück für Zwischenlängen *pieces for non standard lengths*  
 66 Stück für bestimmte Sonderausführungen *pieces for certain special constructions*  
 Gewicht *Belt weight*: ≈ 0,074 kg/m

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung S=C PLUS (SatzConstant). • SPZ-Längen = Keine Lagerware.  
*Lengths in bold print are in the S=C PLUS range.* • *SPZ Lengths = Non stock items.*

Richtlänge  $L_d$  = Wirklänge  $L_w/L_p$   
*Datum length  $L_d$  = Pitch length  $L_w/L_p$*



SPA


**Profil Profile SPA**

Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each
<b>BM BQ = 25 Stück pieces</b>			<b>BM BQ = 10 Stück pieces</b>		
732	10,80	<b>1582</b>	21,20	<b>2307</b>	30,90
757	10,80	<b>1600</b>	21,20	<b>2332</b>	30,90
782	10,80	<b>1607</b>	23,30	<b>2360</b>	30,90
800	10,80	<b>1632</b>	23,30	<b>2382</b>	30,90
807	12,30	<b>1657</b>	23,30	<b>2432</b>	32,80
832	12,30	<b>1682</b>	23,30	<b>2482</b>	32,80
850	12,30	<b>1700</b>	23,30	<b>2500</b>	32,80
857	12,30	<b>1707</b>	24,20	<b>2532</b>	35,20
882	12,30	<b>1732</b>	24,20	<b>2582</b>	35,20
900	12,30	<b>1757</b>	24,20	<b>2607</b>	35,20
907	13,60	<b>1782</b>	24,20	<b>2632</b>	35,20
932	13,60	<b>1800</b>	24,20	<b>2650</b>	35,20
950	13,60	<b>1807</b>	26,00	<b>2682</b>	36,90
957	13,60	<b>1832</b>	26,00	<b>2732</b>	36,90
982	13,60	<b>1857</b>	26,00	<b>2782</b>	36,90
1000	13,60	<b>1882</b>	26,00	<b>2800</b>	36,90
1007	15,60	<b>1900</b>	26,00	<b>2832</b>	39,60
1032	15,60	<b>1907</b>	27,30	<b>2847</b>	39,60
1060	15,60	<b>1932</b>	27,30	<b>2882</b>	39,60
1082	15,60	<b>1957</b>	27,30	<b>2932</b>	39,60
1107	15,60	<b>1982</b>	27,30	<b>2982</b>	39,60
1120	15,60	<b>2000</b>	27,30	<b>3000</b>	39,60
1132	17,20	<b>2032</b>	28,50	<b>3032</b>	41,50
1157	17,20	<b>2057</b>	28,50	<b>3082</b>	41,50
<b>1180</b>	17,20	<b>2082</b>	28,50	<b>3150</b>	41,50
<b>1207</b>	17,20	<b>2120</b>	28,50	<b>3182</b>	43,80
<b>1232</b>	17,20	<b>2132</b>	29,80	<b>3282</b>	43,80
<b>1250</b>	17,20	<b>2182</b>	29,80	<b>3350</b>	43,80
<b>1257</b>	18,50	<b>2207</b>	29,80	<b>3382</b>	48,10
<b>1272</b>	18,50	<b>2232</b>	29,80	<b>3550</b>	48,10
<b>1282</b>	18,50	<b>2240</b>	29,80	<b>3750</b>	50,30
<b>1307</b>	18,50	<b>2282</b>	30,90	<b>4000</b>	53,50
<b>1320</b>	18,50	<b>2300</b>	30,90	<b>4250</b>	54,70
<b>1332</b>	19,60			<b>4500</b>	59,00
<b>1357</b>	19,60				
<b>1382</b>	19,60				
<b>1400</b>	19,60				
<b>1407</b>	20,50				
<b>1432</b>	20,50				
<b>1457</b>	20,50				
<b>1482</b>	20,50				
<b>1500</b>	20,50				
<b>1507</b>	21,20				
<b>1532</b>	21,20				
<b>1557</b>	21,20				


Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length*: 4500 mm  
 Mindest-Abnahmemenge *Minimum production quantity*:  
 über over 1800 mm =  
 31 Stück für Zwischenlängen *pieces for non standard lengths*  
 93 Stück für bestimmte Sonderausführungen *pieces for certain special constructions*  
 Gewicht *Belt weight*: ≈ 0,123 kg/m

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung S=C PLUS (SatzConstant).  
*Lengths in bold print are in the S=C PLUS range.*

Richtlänge  $L_d$  = Wirklänge  $L_w/L_p$   
 Datum length  $L_d$  = Pitch length  $L_w/L_p$



SPB



SPC

**Profil Profile SPB / 5V**

**Profil Profile SPC**

Richtlänge Datum length ISO (mm)	Riemenbezeichnung USA Standard (Zoll inch)	€ Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Riemenbezeichnung USA Standard (Zoll inch)	€ Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	€ Stück each	
BM BQ = 10 Stück pieces			BM BQ = 5 Stück pieces				BM BQ = 10 Stück pieces	
1250		24,60	4250		81,40	2000	62,50	
1320		25,20	4300•	5V 1700	82,30	2120	65,70	
1400		27,20	4500		86,50	2240	69,10	
1450		29,10	4560•	5V 1800	86,90			
1500		29,10	4750		92,30			
1600		30,90	4820•	5V 1900	93,30			
1700		33,00	5000		96,30			
1750		34,90						
1800		34,90						
1850		36,90						
1900	5V 750	36,90	5070•	5V 2000	97,80			
2000		39,50	5300		102,60			
2020•	5V 800	39,50	5600		109,40			
2060		41,30	6000		116,20			
2120		41,30	6300		121,70			
2150•	5V 850	41,30	6700		129,30			
2180		44,30	7100	5V 2800	139,20			
2240		44,30	7500		142,50			
2280•	5V 900	44,90	8000	5V 3150	153,50			
2360		45,80						
2391		46,90						
2400•	5V 950	46,90						
2500		49,20						
2650		52,10						
2680•	5V 1060	52,40						
2800		55,10						
2840•	5V 1120	55,70						
2850		58,80						
2900		58,80						
3000		58,80						
3150		60,20						
3250		62,20						
3350	5V 1320	63,90						
3450		68,80						
3550	5V 1400	68,80						
3650		73,00						
3750		73,00						
3800•	5V 1500	73,80						
4000		76,90						
4050•	5V 1600	77,70						

SPB / 5V = austauschbare Abmessungen compatible dimensions  
(nicht innerhalb eines Riemensatzes kombinierbar  
SPB belts should not be combined into sets with 5V belts to RMA/MPTA)

<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 10000 mm                  Mindest-Abnahmemenge Minimum production quantity:                  über over 1800 mm – 2050 mm =                  25 Stück für Zwischenlängen pieces for non standard lengths                  75 Stück für bestimmte Sonderausführungen pieces for certain special constructions                  über over 2050 mm =                  23 Stück für Zwischenlängen pieces for non standard lengths                  69 Stück für bestimmte Sonderausführungen pieces for certain special constructions</p> <p>Gewicht Belt weight: ≈ 0,195 kg/m</p>	<p>Maximale Fertigungslänge Maximum manufacturing length: 18000 mm                  Mindest-Abnahmemenge Minimum production quantity:                  16 Stück für Zwischenlängen pieces for non standard lengths                  48 Stück für bestimmte Sonderausführungen pieces for certain special constructions</p> <p>Gewicht Belt weight: ≈ 0,377 kg/m</p>
--	---

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung S=C PLUS (SatzConstant). • SPB-Längen = Keine Lagerware.  
 Lengths in **bold print** are in the S=C PLUS range. • SPB Lengths = Non stock items.

Richtlänge L<sub>d</sub> = Wirklänge L<sub>w</sub>/L<sub>p</sub>  
 Datum length L<sub>d</sub> = Pitch length L<sub>w</sub>/L<sub>p</sub>